

付表9 Point9

受信状況調査結果表

様式9

コールセンター受付No.		発注No.		発注日		支線センター名		東京都西	センター番号	131	
測定デモ参加人数	郵便番号	都道府県	市区町村	町丁	番地	棟・部屋No.	JISコード				
0			東大和市	南街2-21							
<測定周辺環境>											
周辺住宅は、UHFアンテナ東京方面、もしくは、ケーブルテレビで視聴中											
<気付いた点>											
通信ポート		4	測定日	2010/12/20	測定時間	14:51:52	対応者				
★備考・気付いた点を記入★ MXのみ受信困難						★参加者から受けた質問を記入★					
<調査結果>											
				14:00		16:00					
地デジ受信の有無	原因区分1	原因区分2	アンテナ種別	アンテナ高	ブースタの有無	地デジ受信状況	アナログ受信状況	対応結果			
あり	技術相談		15~20素子	6.0m	あり	○良好		完了(指導)			
※MERIについては測定可能な場合に入力する											
<測定車受信状況>3回測定											
地点番号		東経(世界測地系)				北緯(世界測地系)					
デジタル受信局名		東京				139°	22'	35"	35°	38'	27"
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO		
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28		
端子電圧(平均)	43.5	43.3	45.4	45.6	48.3	43.4	43.9	29.8	42.0		
端子電圧(min)	43.4	43.2	45.3	45.5	48.1	43.1	43.8	29.4	41.8		
C/N (平均)	0.0	23.7	26.6	26.3	27.5	23.2	24.0	7.5	23.4		
C/N (min)	23.1	23.5	26.5	26.0	27.3	22.9	24.0	7.5	23.3		
BER (平均)	0.0E+00	3.9E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	7.5E-07	3.5E-07	7.8E-02	0.0E+00		
BER (min)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.6E-07	0.0E+00	7.8E-02	0.0E+00		
MER *											
受信評価											
測定系メモ	ブースタ使用		アンテナ高		素子数						
	UHFアンテナ マスプロ U204G	測定器 リーダー LF985	チューナー パナソニック TU-MHBD600								
周辺状況メモ	到来状況		周辺状況		CATV		共聴				

※MERIについては測定可能な場合に入力する

<測定車受信状況>全測定値				東経(世界測地系)			北緯(世界測地系)		
デジタル受信局名		地点番号		139°	22'	35"	35°	38'	27"
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧①	43.4	43.2	45.5	45.6	48.5	43.9	43.8	30.2	41.8
端子電圧②	43.4	43.4	45.4	45.5	48.2	43.3	44.0	29.9	42.0
端子電圧③	43.6	43.2	45.3	45.6	48.1	43.1	43.8	29.4	42.2
端子電圧(合計)	130.4	129.8	136.2	136.7	144.8	130.3	131.6	89.5	126.0
端子電圧(平均)	43.5	43.3	45.4	45.6	48.3	43.4	43.9	29.8	42.0
端子電圧(min)	43.4	43.2	45.3	45.5	48.1	43.1	43.8	29.4	41.8
C/N ①	23.1	23.8	26.7	26.0	28.0	22.9	24.0	7.5	23.3
C/N ②	23.4	23.5	26.6	26.3	27.3	23.3	24.1	7.5	23.4
C/N ③	23.4	23.7	26.5	26.6	27.3	23.3	24.0	7.6	23.4
C/N (合計)	0.0	71.0	79.8	78.9	82.6	69.5	72.1	22.6	70.1
C/N (平均)	0.0	23.7	26.6	26.3	27.5	23.2	24.0	7.5	23.4
C/N (min)	23.1	23.5	26.5	26.0	27.3	22.9	24.0	7.5	23.3
BER ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	_____
BER ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	_____
BER ③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	_____
BER (合計)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
BER (平均)	0.0E+00	3.9E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	7.5E-07	3.5E-07	7.8E-02	0.0E+00
BER (min)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.6E-07	0.0E+00	7.8E-02	0.0E+00

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。

付表10 Point10

受信状況調査結果表

様式9

コールセンター受付No.		発注No.		発注日		支援センター名	東京都西	センター番号	131
測定デモ参加人数	郵便番号	都道府県	市区町村	町丁	番地	棟・部屋No.	JISコード		
名			東大和市	南街3-22					
<測定周辺環境>									
住宅街、公園脇にて測定。周囲に特に高い建物ないので、見通しがよく、受信状況も良好。									
<気付いた点>									
通信ポート	4	測定日	2010/12/22	測定時間	13:06:58	対応者	上田・綿田		
★備考・気付いた点を記入★					★参加者から受けた質問を記入★				
周辺住宅は東京向きUHFが数軒。後はアンテナ設置なく、ケーブルTV視聴中と思われる。夏場に公園の木が生い茂ると電波状況に影響する可能性あり。									
<調査結果>									
				14:00		16:00			
地デジ受信の有無	原因区分1	原因区分2	アンテナ種別	アンテナ高	ブースタの有無	地デジ受信状況	アナログ受信状況	対応結果	
あり	技術相談		15~20素子	10m	あり	○良好		完了(指導)	
※MERについては測定可能な場合に入力する									
<測定車受信状況>3回測定									
地点番号		東経(世界測地系)			北緯(世界測地系)				
デジタル受信局名		東京	139°	22'	35"	35°	38'	27"	
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧(平均)	58.8	59.3	62.9	64.1	66.0	57.2	60.7	49.8	0.0
端子電圧(min)	58.7	59.2	62.8	63.9	65.8	57.0	60.1	49.8	0.0
C/N (平均)	30.1	30.6	33.2	33.3	33.1	33.2	31.0	26.6	0.0
C/N (min)	27.2	28.0	32.9	31.6	31.0	32.9	29.8	26.4	0.0
BER (平均)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.6E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
BER (min)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
MER *									
受信評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○
測定系メモ	ブースタ使用 アンテナ高 素子数								
	UHFアンテナ マスプロ UZ04G	測定器 リーダー LF985	チューナー パナソニック TU-MHBD600						
周辺状況メモ	到来状況 周辺状況 CATV 共聴								
※MERについては測定可能な場合に入力する									
<測定車受信状況>全測定値									
地点番号		東経(世界測地系)			北緯(世界測地系)				
デジタル受信局名		東京	139°	22'	35"	35°	38'	27"	
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧①	58.8	59.3	62.9	63.9	66.2	57.6	60.1	49.8	
端子電圧②	58.8	59.4	63.0	64.2	65.9	57.1	60.9	49.9	
端子電圧③	58.7	59.2	62.8	64.2	65.8	57.0	61.2	49.8	
端子電圧(合計)	176.3	177.9	188.7	192.3	197.9	171.7	182.2	149.5	
端子電圧(平均)	58.8	59.3	62.9	64.1	66.0	57.2	60.7	49.8	0.0
端子電圧(min)	58.7	59.2	62.8	63.9	65.8	57.0	60.1	49.8	0.0
C/N ①	27.2	28.0	32.9	31.6	31.0	33.5	29.8	26.4	
C/N ②	30.7	31.2	33.4	34.0	34.2	33.2	31.1	26.6	
C/N ③	32.5	32.5	33.3	34.4	34.2	32.9	32.0	26.8	
C/N (合計)	90.4	91.7	99.6	100.0	99.4	99.6	92.9	79.8	
C/N (平均)	30.1	30.6	33.2	33.3	33.1	33.2	31.0	26.6	0.0
C/N (min)	27.2	28.0	32.9	31.6	31.0	32.9	29.8	26.4	0.0
BER ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
BER ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
BER ③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
BER (合計)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
BER (平均)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.6E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
BER (min)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。

付表 1 1 Point11

受信状況調査結果表

様式9

コールセンター受付No.				発注No.		発注日		支検センター名 東京都西		センター番号 131	
測定デモ参加人数		郵便番号	都道府県	市区町村	町丁	番地	棟・部屋No.	JISコード*			
名				東大和市	南街3-50						
<測定周辺環境>											
東京タワー方面にUHFアンテナ設置											
<気付いた点>											
通信ポート		4		測定日	2010/12/20		測定時間	10:36:12		対応者	
★観測者・気付いた点を記入★ 東京MX受信困難				★参加者から受けた質問を記入★ ブースターはどういうものですか？							
<調査結果>											
				14:00				16:00			
地デジ受信の有無		原因区分1	原因区分2	アンテナ種別	アンテナ高	ブースタの有無	地デジ受信状況	アナログ受信状況	対応結果		
あり		技術相談		15~20素子	6.0m	あり	○良好		完了(指導)		
※MERIについては測定可能な場合に入力する											
<測定車受信状況>3回測定				地点番号		東経(世界測地系)			北緯(世界測地系)		
デジタル受信局名				東京		139° 22' 35"			35° 38' 27"		
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO		
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28		
端子電圧(平均)	45.4	0.0	0.0	44.7	45.8	44.8	41.8	27.8	37.4		
端子電圧(min)	44.8	0.0	43.8	44.4	45.7	44.5	41.3	27.3	37.0		
C/N (平均)	14.1	0.0	0.0	20.4	16.3	23.1	18.6	3.8	16.9		
C/N (min)	18.1	0.0	23.1	19.5	16.3	23.0	18.3	3.6	16.9		
BER (平均)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.8E-04	3.8E-04	7.5E-07	1.3E-04	7.8E-02	0.0E+00		
BER (min)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.5E-04	3.2E-04	0.0E+00	1.2E-04	7.8E-02	0.0E+00		
MER *											
受信評価	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
測定系メモ	ブースタ使用		アンテナ高		素子数						
	UHFアンテナ 測定器 マスプロ リーダー U204G LF985		チューナー パナソニック TU-MHBD600								
周辺状況メモ	到来状況		周辺状況		CATV		共聴				
※MERIについては測定可能な場合に入力する											
<測定車受信状況>全測定値				地点番号		東経(世界測地系)			北緯(世界測地系)		
デジタル受信局名				東京		139° 22' 35"			35° 38' 27"		
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO		
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28		
端子電圧①	46.0	—	—	44.4	45.8	45.2	41.3	28.0	37.5		
端子電圧②	45.3	—	—	44.7	46.0	44.8	41.7	28.1	37.0		
端子電圧③	44.8	—	43.8	45.0	45.7	44.5	42.3	27.3	37.8		
端子電圧(合計)	136.1	0.0	0.0	134.1	137.5	134.5	125.3	83.4	112.3		
端子電圧(平均)	45.4	0.0	0.0	44.7	45.8	44.8	41.8	27.8	37.4		
端子電圧(min)	44.8	0.0	43.8	44.4	45.7	44.5	41.3	27.3	37.0		
C/N ①	24.3	—	23.1	21.0	16.3	23.3	18.7	3.6	17.0		
C/N ②	18.1	—	23.2	19.5	16.4	23.1	18.7	3.9	16.9		
C/N ③	—	—	23.2	20.6	16.3	23.0	18.3	3.8	16.9		
C/N (合計)	42.4	0.0	0.0	61.1	49.0	69.4	55.7	11.3	50.8		
C/N (平均)	14.1	0.0	0.0	20.4	16.3	23.1	18.6	3.8	16.9		
C/N (min)	18.1	0.0	23.1	19.5	16.3	23.0	18.3	3.6	16.9		
BER ①	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	—		
BER ②	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	—		
BER ③	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	—		
BER (合計)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0		
BER (平均)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.8E-04	3.8E-04	7.5E-07	1.3E-04	7.8E-02	0.0E+00		
BER (min)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.5E-04	3.2E-04	0.0E+00	1.2E-04	7.8E-02	0.0E+00		

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。

付表12 Point12

受信状況調査結果表

様式9

コールセンター受付No.		発注No.		発注日		支援センター名		東京都西	センター番号	131
測定デモ参加人数	郵便番号	都道府県	市区町村	町丁	番地	棟・部屋No.	JISコード			
1名			東大和市	南街5-91						
<測定周辺環境>										
周辺住宅アンテナなし										
<気付いた点>										
通信ポート		4	測定日	2010/12/20	測定時間	13:49:16	対応者			
★備考・気付いた点を記入★				★参加者から受けた質問を記入★						
6メートルより1段低い5メートルの高さのCN比が高く、その高さで測定。ハイトパターンによるものと思われる。MXは受信困難。										
<調査結果>										
14:00 16:00										
地デジ受信の有無	原因区分1	原因区分2	アンテナ種別	アンテナ高	ブースタの有無	地デジ受信状況	アナログ受信状況	対応結果		
あり	技術相談		15~20素子	6.0m	あり	○良好		完了(指導)		
※MERIについては測定可能な場合に入力する										
<測定車受信状況>3回測定										
地点番号		東経(世界測地系)					北緯(世界測地系)			
デジタル受信局名		東京		139°	22'	35"	35°	38'	27"	
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO	
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28	
端子電圧(平均)	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	45.4	34.3	39.6	
端子電圧(min)	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	45.0	34.1	39.3	
C/N (平均)	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	22.8	14.6	20.7	
C/N (min)	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	22.7	14.5	20.6	
BER (平均)	2.6E-02	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	6.9E-06	7.8E-02	0.0E+00	
BER (min)	7.7E-02	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.4E-06	7.8E-02	0.0E+00	
MER *										
受信評価	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
測定系メモ	ブースタ使用		アンテナ高	素子数						
	UHFアンテナ 測定器 マスプロ リーダー U204G LF985		チューナー パナソニック TU-MHBD600							
周辺状況メモ	到来状況		周辺状況	CATV		共聴				

※MERIについては測定可能な場合に入力する

<測定車受信状況>全測定値										
地点番号		東経(世界測地系)					北緯(世界測地系)			
デジタル受信局名		東京		139°	22'	35"	35°	38'	27"	
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO	
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28	
端子電圧①	45.3	—	—	—	—	45.6	45.0	34.1	39.3	
端子電圧②	45.5	—	—	—	—	45.8	45.9	34.4	39.6	
端子電圧③	45.8	—	—	—	—	45.3	45.4	34.4	39.8	
端子電圧(合計)	136.6	0.0	0.0	0.0	0.0	136.7	136.3	102.9	118.7	
端子電圧(平均)	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	45.4	34.3	39.6	
端子電圧(min)	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	45.0	34.1	39.3	
C/N ①	24.7	—	—	—	—	25.2	22.9	14.7	20.6	
C/N ②	25.1	—	—	—	—	25.0	22.9	14.6	20.7	
C/N ③	25.4	—	—	—	—	25.0	22.7	14.5	20.8	
C/N (合計)	75.2	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	68.5	43.8	62.1	
C/N (平均)	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	22.8	14.6	20.7	
C/N (min)	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	22.7	14.5	20.6	
BER ①	0.1	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	—	
BER ②	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	—	
BER ③	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	—	
BER (合計)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	
BER (平均)	2.6E-02	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	6.9E-06	7.8E-02	0.0E+00	
BER (min)	7.7E-02	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.4E-06	7.8E-02	0.0E+00	

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。

付表 1 3 Point 1 3

受信状況調査結果表

様式9

コールセンター受付No.		発注No.		発注日		支援センター名	東京都西	センター番号	131
測定デモ参加人数	郵便番号	都道府県	市区町村	町丁	番地	棟・部屋No.	JISコード		
1名			東大和市	桜ヶ丘1-1449					
<測定周辺環境>									
特に障害物なし									
<気付いた点>									
通信ポート		4	測定日	2010/12/22	測定時間	10:15:23	対応者	高橋、萩原	
★調査・気付いた点を記入★ 新興住宅地の為、ケーブルテレビを使用している所が多い。					★参加者から受けた質問を記入★ なし				
<調査結果>									
				14:00		16:00			
地デジ受信の有無	原因区分1	原因区分2	アンテナ種別	アンテナ高	ブースタの有無	地デジ受信状況	アナログ受信状況	対応結果	
あり	技術相談		15~20素子	10m	あり	○良好		完了(指導)	
※MERIについては測定可能な場合に入力する									
<測定車受信状況>3回測定		地点番号	東経(世界測地系)				北緯(世界測地系)		
デジタル受信局名		東京	139°	22'	35"	35°	38'	27"	
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧(平均)	60.9	60.4	62.4	65.9	68.0	64.4	63.5	50.8	54.0
端子電圧(min)	60.8	60.3	62.3	65.7	67.7	64.4	63.1	50.4	53.9
C/N (平均)	29.5	29.0	31.3	32.4	31.6	31.7	30.2	27.5	32.6
C/N (min)	26.2	26.4	28.4	30.9	28.2	31.1	27.7	26.7	32.6
BER (平均)	0.0E+00	1.2E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
BER (min)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
MER *									
受信評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○
測定系メモ	ブースタ使用		アンテナ高	素子数					
	UHFアンテナ マスプロ U204G		測定器 リーダー LF985	チューナー パナソニック TU-MHBD600					
周辺状況メモ	到来状況		周辺状況	CATV		共聴			
※MERIについては測定可能な場合に入力する									
<測定車受信状況>全測定値		地点番号	東経(世界測地系)				北緯(世界測地系)		
デジタル受信局名		東京	139°	22'	35"	35°	38'	27"	
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧①	61.0	60.6	62.3	65.9	68.3	64.5	63.1	50.4	54.1
端子電圧②	60.8	60.3	62.4	66.0	67.9	64.4	63.6	51.0	53.9
端子電圧③	60.9	60.3	62.4	65.7	67.7	64.4	63.9	51.1	54.1
端子電圧(合計)	182.7	181.2	187.1	197.6	203.9	193.3	190.6	152.5	162.1
端子電圧(平均)	60.9	60.4	62.4	65.9	68.0	64.4	63.5	50.8	54.0
端子電圧(min)	60.8	60.3	62.3	65.7	67.7	64.4	63.1	50.4	53.9
C/N ①	26.2	26.4	28.4	30.9	28.2	31.1	27.7	26.7	32.6
C/N ②	30.8	29.7	32.5	33.0	32.9	31.4	31.1	27.5	32.6
C/N ③	31.6	30.9	33.1	33.2	33.8	32.5	31.9	28.2	32.6
C/N (合計)	88.6	87.0	94.0	97.1	94.9	95.0	90.7	82.4	97.8
C/N (平均)	29.5	29.0	31.3	32.4	31.6	31.7	30.2	27.5	32.6
C/N (min)	26.2	26.4	28.4	30.9	28.2	31.1	27.7	26.7	32.6
BER ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	---
BER ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	---
BER ③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	---
BER (合計)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BER (平均)	0.0E+00	1.2E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
BER (min)	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。

付表14 Point14

受信状況調査結果表

様式9

コールセンター受付No.*		発注No.		発注日		支障センター名 東京都西		センター番号 131	
相談者名	郵便番号	都道府県	市区町村	町丁	番地	棟・部屋No.	JISコード		
			東大和市		南街5-6-1				
<相談内容>									
青梅信用金庫西側									
<対応状況>									
通信ポート 4		測定日 2010/11/2		測定時間 13:55:02		対応者 萩原・高橋・松田			
周辺住宅はVとUで東京タワーから受信。測定地点東京タワー方向に青梅信用金庫の建物があり、建物の間からアンテナを立てて計測。									
2.2x10.2									
<調査結果>									
14:00		16:00							
地デジ受信の有無	原因区分1	原因区分2	アンテナ種別	アンテナ高	ブースタの有無	地デジ受信状況	アナログ受信状況	対応結果	
あり	技術相談		15~20素子	6.0m	なし			完了(指導)	
※MERについては測定可能な場合に入力する									
<測定車受信状況>3回測定									
地点番号		東経(世界測地系)					北緯(世界測地系)		
デジタル受信局名		東京		139°	22'	35"	35°	38'	27"
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧(平均)	30.8	33.9	34.7	42.3	44.8	36.6	34.4	25.7	30.4
端子電圧(min)	30.4	33.8	34.2	42.0	44.7	36.2	33.5	25.5	29.8
C/N (平均)	15.1	21.8	24.4	28.9	32.5	25.0	23.2	14.4	16.2
C/N (min)	14.7	21.7	24.3	28.8	32.2	24.8	22.8	14.2	16.0
BER (平均)	7.2E-02	2.2E-05	6.3E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.6E-05	7.8E-02	0.0E+00
BER (min)	7.2E-02	5.9E-06	3.6E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.2E-05	7.8E-02	0.0E+00
MER *									
受信評価	△	○	○	○	○	○	○	×	×
測定系メモ	ブースタ使用 なし	アンテナ高 6.0m	素子数	標準20素子					
	UHFアンテナ マスプロ U204G	測定器 リーダー LF985	チューナー パナソニック TU-MH8D800						
周辺状況メモ	到来状況	周辺状況	CATV		共聴				

※MERについては測定可能な場合に入力する

<測定車受信状況>全測定値									
地点番号		東経(世界測地系)					北緯(世界測地系)		
デジタル受信局名		東京		139°	22'	35"	35°	38'	27"
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧①	30.8	33.8	34.2	42.0	45.0	37.3	33.5	25.5	30.7
端子電圧②	31.3	33.8	34.7	42.7	44.7	36.2	34.4	25.8	29.8
端子電圧③	30.4	34.0	35.1	42.2	44.7	36.3	35.2	25.7	30.7
端子電圧(合計)	92.5	101.6	104.0	126.9	134.4	109.8	103.1	77.0	91.2
端子電圧(平均)	30.8	33.9	34.7	42.3	44.8	36.6	34.4	25.7	30.4
端子電圧(min)	30.4	33.8	34.2	42.0	44.7	36.2	33.5	25.5	29.8
C/N ①	15.4	21.8	24.3	28.9	32.8	25.1	22.8	14.2	16.0
C/N ②	14.7	21.7	24.5	29.1	32.5	25.0	23.3	14.4	16.1
C/N ③	15.2	21.9	24.5	28.8	32.2	24.8	23.4	14.5	16.4
C/N (合計)	45.3	65.4	73.3	86.8	97.5	74.9	69.5	43.1	48.5
C/N (平均)	15.1	21.8	24.4	28.9	32.5	25.0	23.2	14.4	16.2
C/N (min)	14.7	21.7	24.3	28.8	32.2	24.8	22.8	14.2	16.0
BER ①	7.2E-02	3.0E-05	3.6E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.2E-05	7.8E-02	—
BER ②	7.2E-02	3.0E-05	3.6E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.2E-05	7.8E-02	—
BER ③	7.3E-02	5.9E-06	1.2E-06	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	4.4E-05	7.8E-02	—
BER (合計)	2.2E-01	6.6E-05	1.9E-06	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.1E-04	2.3E-01	0.0E+00
BER (平均)	7.2E-02	2.2E-05	6.3E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.6E-05	7.8E-02	0.0E+00
BER (min)	7.2E-02	5.9E-06	3.6E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.2E-05	7.8E-02	0.0E+00

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。

付表 1 5 Point15

受信状況調査結果表

様式9

コールセンター受付No.			発注No.		発注日		支庁センター名 東京都西		センター番号 131	
相談者名		郵便番号	都道府県	市区町村	町丁	番地	棟・部屋No.	JISコード		
				東大和市	南街1-39-13					
<相談内容>										
高橋卓さま宅、大和通り自治会会長										
<対応状況>										
通信ポート		4	測定日	2010/11/11	測定時間	11:21:20	対応者	撫養・山本		
<調査結果>										
		14:00				16:00				
地デジ受信の有無	原因区分1	原因区分2	アンテナ種別	アンテナ高	ブースタの有無	地デジ受信状況	アナログ受信状況	対応結果		
あり	技術相談			6.0m	なし					
※MERIについては測定可能な場合に入力する										
<測定車受信状況>3回測定		地点番号	東経(世界測地系)				北緯(世界測地系)			
デジタル受信局名		東京	139°	22'	35"	35°	38'	27"		
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO	
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28	
端子電圧(平均)	43.8	46.7	47.9	53.1	54.4	46.7	48.3	33.9	43.1	
端子電圧(min)	43.6	46.2	47.3	52.5	54.2	46.6	47.9	33.4	42.8	
C/N (平均)	23.4	25.9	26.9	26.0	30.8	25.8	25.0	7.1	24.0	
C/N (min)	22.4	25.7	26.5	24.4	30.3	25.7	23.3	6.8	23.8	
BER (平均)	5.5E-05	3.8E-06	0.0E+00	5.1E-06	1.3E-05	5.8E-06	1.2E-05	7.8E-02	0.0E+00	
BER (min)	4.3E-05	4.7E-07	0.0E+00	1.4E-06	1.1E-05	3.8E-06	6.0E-06	7.8E-02	0.0E+00	
MER *										
受信評価	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
測定系メモ	ブースタ使用	なし	アンテナ高	6.0m	素子数	標準20素子				
	UHFアンテナ マスプロ U204G	測定器 リーダー LF985	チューナー パナソニック TU-MHBD600							
周辺状況メモ	到来状況	周辺状況		CATV		共聴				

※MERIについては測定可能な場合に入力する

<測定車受信状況>全測定値		地点番号		東経(世界測地系)			北緯(世界測地系)		
デジタル受信局名		東京		139°	22'	35"	35°	38'	27"
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧①	44.0	46.2	47.3	53.5	54.8	46.8	47.9	34.4	43.4
端子電圧②	43.9	46.9	48.0	53.2	54.3	46.6	48.2	33.4	42.8
端子電圧③	43.6	46.9	48.4	52.5	54.2	46.7	48.9	34.0	43.2
端子電圧(合計)	131.5	140.0	143.7	159.2	163.3	140.1	145.0	101.8	129.4
端子電圧(平均)	43.8	46.7	47.9	53.1	54.4	46.7	48.3	33.9	43.1
端子電圧(min)	43.6	46.2	47.3	52.5	54.2	46.6	47.9	33.4	42.8
C/N ①	22.4	25.7	26.5	24.4	30.3	25.7	23.3	6.8	24.0
C/N ②	23.5	26.0	26.9	26.3	30.9	25.8	25.3	7.1	23.8
C/N ③	24.3	26.1	27.4	27.4	31.2	25.9	26.3	7.3	24.2
C/N (合計)	70.2	77.8	80.8	78.1	92.4	77.4	74.9	21.2	72.0
C/N (平均)	23.4	25.9	26.9	26.0	30.8	25.8	25.0	7.1	24.0
C/N (min)	22.4	25.7	26.5	24.4	30.3	25.7	23.3	6.8	23.8
BER ①	5.8E-05	4.7E-07	0.0E+00	3.0E-06	1.4E-05	5.9E-06	6.0E-06	7.8E-02	—
BER ②	6.4E-05	2.6E-06	0.0E+00	1.1E-05	1.3E-05	3.8E-06	1.8E-05	7.8E-02	—
BER ③	4.3E-05	8.4E-06	0.0E+00	1.4E-06	1.1E-05	7.8E-06	1.3E-05	7.8E-02	—
BER (合計)	1.7E-04	1.1E-05	0.0E+00	1.5E-05	3.8E-05	1.7E-05	3.7E-05	2.3E-01	0.0E+00
BER (平均)	5.5E-05	3.8E-06	0.0E+00	5.1E-06	1.3E-05	5.8E-06	1.2E-05	7.8E-02	0.0E+00
BER (min)	4.3E-05	4.7E-07	0.0E+00	1.4E-06	1.1E-05	3.8E-06	6.0E-06	7.8E-02	0.0E+00

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。

受信状況調査結果表

様式9

支援センター名 東京都西 センター番号 131

発注No.

発注日

付表16 Point16

便番号 都道府県 市区町村 町丁 番地 棟・部屋No. JISコード
東大和市 南街2-40-4

<対応状況> 通信ポート 4 測定日 2010/11/11 測定時間 10:45:48 対応者 撫養・山本
大河原様宅前

①住宅街 高い建物は特にありません。

②UHF使用、東京タワー受信あり、

<調査結果> 14:00 16:00
地デジ受信の有無 原因区分1 原因区分2 アンテナ種類 アンテナ高 ブースタの有無 地デジ受信状況 アナログ受信状況 対応結果
あり 技術相談 15~20素子 6.0m なし ○良好 完了(指導)

※MERIについては測定可能な場合に記入する

<測定車受信状況>3回測定				東経(世界測地系)			北緯(世界測地系)		
地点番号				139°	22'	35"	35°	38'	27"
デジタル受信局名				東京					
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧(平均)	43.9	43.2	46.1	46.4	51.1	43.6	43.0	33.8	41.1
端子電圧(min)	43.8	43.1	45.9	46.0	50.7	43.4	42.6	33.6	40.2
C/N (平均)	22.4	19.8	25.1	24.7	25.4	15.4	17.6	11.0	19.5
C/N (min)	22.3	18.8	25.0	24.5	24.0	15.1	17.5	10.8	19.2
BER (平均)	8.5E-06	1.7E-04	7.9E-06	1.8E-06	0.0E+00	2.0E-03	4.2E-04	7.8E-02	0.0E+00
BER (min)	1.5E-06	1.4E-04	4.3E-06	3.6E-07	0.0E+00	1.6E-03	2.4E-04	7.8E-02	0.0E+00
MER *									
受信評価	○	○	○	○	○	○	○	×	○
測定系メモ	ブースタ使用 なし			アンテナ高 6.0m			素子数 標準20素子		
	UHFアンテナ マスプロ U204G 測定器 リーダー LF985 チューナー パナソニック TU-MHBD600								
周辺状況メモ	到来状況			周辺状況			CATV		
							共聴		

※MERIについては測定可能な場合に記入する

<測定車受信状況>全測定値				東経(世界測地系)			北緯(世界測地系)		
地点番号				139°	22'	35"	35°	38'	27"
デジタル受信局名				東京					
局名	NHK-G	NHK-E	NTV	TBS	CX	EX	TX	MX	HO
チャンネル	27	26	25	22	21	24	23	20	28
端子電圧①	43.8	43.3	46.2	46.6	51.5	43.8	42.6	33.6	42.0
端子電圧②	43.9	43.1	46.3	46.0	51.2	43.4	43.0	33.9	41.0
端子電圧③	44.0	43.3	45.9	46.5	50.7	43.7	43.5	34.0	40.2
端子電圧(合計)	131.7	129.7	138.4	139.1	153.4	130.9	129.1	101.5	123.2
端子電圧(平均)	43.9	43.2	46.1	46.4	51.1	43.6	43.0	33.8	41.1
端子電圧(min)	43.8	43.1	45.9	46.0	50.7	43.4	42.6	33.6	40.2
C/N ①	22.6	20.7	25.2	24.5	24.0	15.5	17.8	11.1	19.2
C/N ②	22.4	19.8	25.1	24.8	25.9	15.7	17.5	11.0	19.7
C/N ③	22.3	18.8	25.0	24.7	26.4	15.1	17.5	10.8	19.7
C/N (合計)	67.3	59.3	75.3	74.0	76.3	46.3	52.8	32.9	58.6
C/N (平均)	22.4	19.8	25.1	24.7	25.4	15.4	17.6	11.0	19.5
C/N (min)	22.3	18.8	25.0	24.5	24.0	15.1	17.5	10.8	19.2
BER ①	1.6E-05	2.1E-04	1.4E-05	2.6E-06	0.0E+00	1.7E-03	7.5E-04	7.8E-02	—
BER ②	8.4E-06	1.4E-04	4.3E-06	3.6E-07	0.0E+00	2.5E-03	2.4E-04	7.8E-02	—
BER ③	1.5E-06	1.5E-04	6.0E-06	1.8E-06	0.0E+00	1.6E-03	2.6E-04	7.8E-02	—
BER (合計)	2.5E-05	5.0E-04	2.4E-05	4.7E-06	0.0E+00	5.9E-03	1.3E-03	2.3E-01	0.0E+00
BER (平均)	8.5E-06	1.7E-04	7.9E-06	1.8E-06	0.0E+00	2.0E-03	4.2E-04	7.8E-02	0.0E+00
BER (min)	1.5E-06	1.4E-04	4.3E-06	3.6E-07	0.0E+00	1.6E-03	2.4E-04	7.8E-02	0.0E+00

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。